



**Potence à ouvrir et fermer les boîtes étanches**

**Comprenant:**

- 2 chiens pour boîtes à encoches No 2835-A.
- 2 chiens pour boîtes à pans No 2835-B.
- 2 chiens pour boîtes à trous No 2835-C.
- 2 chiens pour boîtes à cannelures No 2835-D.
- 2 chiens pour boîtes "Aquastar" No 2835-F.
- 2 chiens pour boîtes à pans incurvés No 2835-E.
- 4 paires de tasseaux porte-boîtes réversibles en matière synthétique spéciale pour entre-cornes de: 9-11, 13-15, 17-19, 20-22 mm.
- 6 tasseaux ventouses circulaires en adiprene Ø 16 - 19 - 22 - 26 - 30 - 34 mm.
- 3 tasseaux de base circulaire en adiprene avec hauteur réglable Ø 19 - 26 - 34 mm.
- 1 Etau supérieur.
- 4 vis pour fixation sur l'établi.

Socle bois: 250 x 95 mm.  
Hauteur totale: 300 mm.  
Ø du volant: 130 mm.  
Bâti en fonte injectée.

**Presstock zum Öffnen und Schliessen wasser-dichter Uhrgehäuse**

**Mit:**

- 2 Spannbacken für Einkerbung Gehäuse Nr. 2835-A.
  - 2 Spannbacken für Gehäuse mit Kanten Nr. 2835-B.
  - 2 Spannbacken für Gehäuse mit Löchern Nr. 2835-C.
  - 2 Spannbacken für Gehäuse mit Rillen Nr. 2835-D.
  - 2 Spannbacken für "Aquastar" Gehäuse Nr. 2835-F.
  - 2 Spannbacken für gewölbte Kantengehäuse Nr. 2835-E.
  - 4 Paar Gehäusehalter- Einsätze aus Spezial Kunststoff, umkehrbar für Zwischenhörner von: 9-11, 13-15, 17-19, 20-22 mm.
  - 6 runde Saugstempel aus Adipren Ø 16 - 19 - 22 - 26 - 30 - 34 mm.
  - 3 runde Stempel aus Adipren mit einstellbarer Höhe Ø 19 - 26 - 34 mm.
  - 1 Oberer Schraubstock.
  - 4 Schrauben zum Festschrauben auf dem Tisch.
- Holzsockel: 250 x 95 mm.  
Gesamthöhe: 300 mm.  
Schwungrad Ø : 130 mm.  
Gestell aus Spritzguss.

**Device for opening and closing waterproof watch cases**

**Including:**


- 2 chucks for cases with slots No 2835-A.
  - 2 chucks for polygonal cases No 2835-B.
  - 2 chucks for cases with holes No 2835-C.
  - 2 chucks for grooved cases No 2835-D.
  - 2 chucks for "Aquastar" cases. No 2835-F.
  - 2 chucks for cases with curved sides No 2835-E.
  - 4 pairs of case-holding jaws, reversible, in special synthetic material, lug widths: 9-11, 13-15, 17-19, 20-22 mm.
  - 6 round suction heads in adiprene Ø 16 - 19 - 22 - 26 - 30 - 34 mm.
  - 3 round suction heads in adiprene with adjustable height Ø 19 - 26 - 34 mm.
  - 1 Superior vice.
  - 4 screws, to be fixed on the bench.
- Wooden stand: 250 x 95 mm.  
Total height: 300 mm.  
Ø of the hand wheel: 130 mm.  
Die-cast frame.

**Potenza para abrir y cerrar las cajas impermeables**

**Con:**

- 2 mordazas para cajas con hendiduras rectas No 2835-A.
  - 2 mordazas para cajas de cantos rectos No 2835-B.
  - 2 mordazas para cajas con agujeros No 2835-C.
  - 2 mordazas para cajas con ranuras No 2835-D.
  - 2 mordazas para cajas "Aquastar" No 2835-F.
  - 2 mordazas para cajas de cantos curvados No 2835-E.
  - 4 pares de tases sujeta-cajas reversibles de materia plástica para entre-asas de: 9-11, 13-15, 17-19, 20-22 mm.
  - 6 tases-ventosas circulares de adiprene Ø 16 - 19 - 22 - 26 - 30 - 34 mm.
  - 3 tases de base circular de adiprene con altura regulable Ø 19 - 26 - 34 mm.
  - 1 Tornillo superior.
  - 4 tornillos para fijación en el banco de trabajo.
- Zócalo de madera: 250 x 95 mm.  
Altura total: 300 mm.  
Ø del volante: 130 mm.  
Armadura de fundición inyectada.



 No 5700-A	3.450 Kg	Pce Fr.
---	----------	---------